

# Bygg med ballast/Underhåll av grusväg



## Bygg enkelt med BDX

För att uppnå en bra grusväg under sommaren bör den underhållas direkt efter att tjälens har gått ur jorden. Det är viktigt att se till att diken vid vägen är tillräckligt djupa och rensade så att vattnet inte står kvar i vägbanan utan rinner ner i diken och bort från vägen.

Du behöver följande material:

- Sortering 0/16 eller
- sortering 0/18

### *Att tänka på*

- Om vägen är gropig så bör den hyvlas. Det är viktigt att hyvla tillräckligt djupt för att få bort groparna och inte bara fylla groparna med löst grus.
- Med hyvel kan man samtidigt utföra kantskärning. Ofta finns där ganska mycket material som man kan tillföra vägbanan. Det är viktigt att uppnå en bombering efter hyvlingen (fall från mitten ut mot kanterna). Ovanstående arbete bör utföras efter ett rejält regn.
- Direkt efter att vägen hyvlats så sprids ett 5–7 cm lager av sortering 0/16 eller 0/18 ut på vägen med lastbil. Packa gärna vägen med lastbil efter spridning för att trycka fast lösa stenar och binda materialet, därmed undviks damning och förlust av finkornigt material från vägen. Optimalt resultat uppnås med att salt och vatten påförs i anslutning till ovan åtgärd.

**BDX**

Tel vx: 0920-26 26 00  
info@bdx.se • www.bdx.se